

Link do produktu: <https://falski.info/farba-przeciwporostowa-samopolerujaca-oliva-vse-0-75l-tlenkowa-p-2257.html>



Farba przeciwporostowa samopolerująca OLIVA VSE 0,75L - tlenkowa

Cena	175,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Farba przeciwporostowa samopolerująca na wody słodkie i morskie Antifouling VSE 0,75L

Przeciwporostowa farba winylowa na wody morskie i śródlądowe. Nie zawiera związków cyny. **Antifouling** przeznaczony do zabezpieczania podwodnej części kadłubów jachtów. Sposób aplikacji: natryskowo, wałkiem lub pędzlem. Może być nakładana bezpośrednio na zmatowiony i odtłuszczony żelkot albo na farbę gruntującą UNIWIN Optimal. Farba VSE zmniejsza opory hydrodynamiczne kadłuba i daje wytrzymałą mechanicznie i elastyczną powłokę odporną na działanie wody słodkiej i morskiej. Nadaje się na wszystkie kadłuby za wyjątkiem aluminiowych. Nałożenie 2-3 warstw zaleca się w celu osiągnięcia skutecznej ochrony kadłuba. Farba musi wyschnąć przez min. 12 godzin przed wodowaniem. Czas do wodowania nieograniczony.

- Czas schnięcia: 12 godz. przy 20°C
- Wydajność: 6m² z litra
- Rozcieńczalnik: Rozcieńczalnik Oliva 779 (nie zaleca się rozcieńczać)
- Opakowanie: 750 ml
- Waga: 1,5 kg