

Link do produktu: <https://falski.info/ladowarka-easycharge-10a-euuk-p-2520.html>



Ładowarka EasyCharge 10A (EU/UK)

Cena	729,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43321000

Opis produktu

Ładowarka EasyCharge 10A

Mocowane na stałe, wodoodporne jednostki są całkowicie uszczelnione epoksydowo, obudowa jest odporna na korozję i zbudowana według standardów wodoodporności IP68, łatwo sprostą regulacjom światowym takim jak CE, CSA, CEC i ABYC. Wyjścia są całkowicie izolowane i mogą być użyte szeregowo lub równolegle dla wyższego napięcia lub prądu, wliczają wyjścia 12 lub 24 V. Wysoce wydajne i proste w użyciu, ładowarki te przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach oraz są w pełni przetestowane pod kątem działania soli, wstrząsów i wibracji. Obecnie dostępne są modele 6 A z pojedynczym bankiem i 10 A z podwójnym bankiem.

Podstawowym usprawnieniem jest technologia ‘rozpoznaj i wyślij’, która pozwala ładowarkom wykryć, które baterie potrzebują najwięcej ładowania i odpowiednio ustawiają ich priorytety. Ładowarki baterii posiadają możliwość ładowania baterii mokrych, AGM i żelowych, dzięki uniwersalnemu wejściu (120-230 V), by mogły być użyte na całym świecie.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja ogólna	
Całkowity prąd ładowania	10 A at 12 V / 5 A at 24 V
Rekomendowana pojemność baterii: ładowanie (bazując na 50% rozładowaniu baterii)	Do 120 Ah
Nominalne napięcie wejściowe	120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
Połączenie AC	1.2 m (4 ft) kabel + wtyczka Euro
Połączenie DC	Pierścieniowe terminale
Wymiary, wys. x szer. x głęb.	127 x 178 x 51 mm; 5.0 x 7.0 x 2.0 cali
Waga	2.8 kg; 6.2 lb
Specyfikacja techniczna	
Charakterystyka ładowania	IUoUo, automatyczne 3-step+ dla baterii żelowych/AGM/mokrych
Zakres temperatur (temp. otoczenia)	-20 °C do 50 °C; -4 do 122 °F
Stopień ochrony	IP68
Zabezpieczenia	przed iskrzeniem, przed zwarcim, przed odwróconą polaryzacją, przed przepięciem, przed ograniczonym prądem, przed przegrzaniem

