

Link do produktu: <https://falski.info/ladowarka-mastervolt-chargemaster-1215-2-ip21-p-2518.html>



Ładowarka Mastervolt ChargeMaster 12/15-2 (IP21)

Cena	1 299,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43011500
Kod producenta	43011500

Opis produktu

ŁADOWARKA CHARGEMASTER 12/15-2 Z ŁADOWANIEM DLA 2 BANKÓW BATERII

Firma Mastervolt oferuje ładowarki baterii, które zapewniają bezpieczeństwo, niezawodność oraz szybkość ładowania, by baterie utrzymywały swój ładunek i długą żywotność.

ChargeMaster to rozwiązanie odpowiednie dla rekreacyjnego lub półprofesjonalnego użytku. Jest łatwe w instalacji, zawiera szczegółowy wyświetlacz i łatwo się je kontroluje dzięki trzem przyciskom. ChargeMaster potrafi w bezpieczny sposób ładować wiele banków baterii w tym samym czasie.

- Technologia ładowania 3-Step+ dla szybkiego i kompletnego naładowania.
- bezpieczne i pełne ładowanie dzięki standardowym rozwiązaniom zabezpieczającym.
- Funkcja zapamiętywania zapobiega przeładowaniu w przypadku niestabilności zasilacza.
- Przejrzysty panel kontroli.
- Łatwa instalacja.
- Wbudowany system funkcjonalności (MasterBus) w kombinacji z innymi produktami firmy Mastervolt.

Mastervolt zapewnia Tobie zasilanie systemu elektrycznego bez słabych ogniów, niezawodne i ciche. Czy to dla rozwiązań rekreacyjnych, czy profesjonalnych, dzięki produktom Mastervolt zawsze otrzymujesz zasilanie, na którym możesz polegać.

Ładowarki z serii ChargeMaster potrafią ładować większość baterii zaraz po ich podłączeniu w dowolnym miejscu na świecie. ChargeMaster gwarantuje szybkie i kompletne ładowanie baterii, gdziekolwiek się znajdujesz. Ładowarki z tej serii potrafią ładować równocześnie wiele banków baterii dzięki swojej kombinowanej funkcjonalności. Co więcej, wszystkie ładowarki ChargeMaster można łatwo podłączyć do sieci MasterBus zaledwie jednym kablem i jednym połączeniem. Otrzymujesz także opcję centralnego, lokalnego i zdalnego monitorowania i konfiguracji swojego systemu. Seria ładowarek ChargeMaster składa się z wielu modeli, by zagwarantować idealne ładowanie baterii w każdej sytuacji i w każdym momencie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja ogólna	
Nominalne napięcie wyjściowe	12 V
Całkowity prąd ładowania	15 A
Liczba banków baterii	2
Prąd ładowania na drugim banku	15 A
Zakres pojemności baterii	30-150 Ah
Nominalne napięcie wejścia	230 V (180-265 V), 50/60 Hz

Połączenie AC	Kabel + wtyczka
Zasilą Twój system bez baterii	Nie
Wyświetlacz/odczyt	1 LED
Wymiary, wys. x szer. x głęb.	206x121x50 mm
Waga	1 kg
Mocowanie	Śruba
Certyfikaty	CE, ABYC A-31
Specyfikacja techniczna	
Charakterystyka ładowania	IUoUo, automatyczne 3-step+ dla żelowych/AGM/mokrych/litowo-jonowych
Objętość napięcia ładowania	14.25 V
Absorpcja napięcia ładowania	14.25 V
Czas absorpcji	6 godzin
Charge voltage Float (wmokre baterie)	13.25 V
Płynne (Float) napięcie ładowania (baterie żelowe/AGM)	13.8 V
Kompensacja temperatury	-30 mV/ °C -17 mV/ °F
Kompensacja napięcia	Automatyczna
Zużycie prądu (po stronie DC)	< 1 mA
Pełna konsumpcja ładunku (230 V AC)	250 W
Funkcja kontroli prądu	Nie
Kontrola współczynnika mocy	≥ 0.95
Zakres temperatur (temp. otoczenia)	-25 °C do 60 °C, przewymiarowanie > 40 °C -13 do 140 °F
Stopień ochrony	IP23
Chłodzenie	Wentylator vario
Poziom głośności	< 52 dBA na 1 metr
Ochrona	Powyżej temperatury, przed przeciążeniem, przed zwarcieniem, wysoki stan baterii, niski stan baterii
Kompatybilność z MasterBus	Nie
CSI/DC alarm	Nie