

Link do produktu: <https://falski.info/podklad-epoksydowy-hs-antyosmotyczny-p-99.html>



Podkład epoksydowy HS antyosmotyczny

Cena	179,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SEA LINE

Opis produktu

2-składnikowy bezrozpuszczalnikowy grubopowłokowy podkład epoksydowy szczególnie polecany do zabezpieczania jachtów i łodzi poniżej linii wodnej. Do stosowania na kadłubach z tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) lub stalą. Także do naprawy spęczeń powstałych w laminacie. Tworzy twardą mocną i odporną na wodę powłokę. Idealny podkład pod wszystkie rodzaje farb antyporostowych.

- * Bardzo dobra rozlewność dająca doskonałe wykończenie
- * Duża łatwość mieszania składników i aplikacji podkładu
- * Wysoka tiksotropia - możliwość aplikowania jednorazowo w grubej warstwie bez efektu ściekania z pionowych powierzchni
- * Nie wymaga szlifowania pomiędzy warstwami
- * Stosunkowo niski ciężar - nie obciąża zbyt mocno kadłuba
- * Chroni powierzchnie z laminatu przed osmozą
- * Zabezpiecza elementy stalowe przed korozją

- Czas schnięcia: 24 godziny w temp. 20C
- Wydajność 1l: 3m² dla grubości 350 μm
- Rozcieńczalnik: rozcieńczalnik 2303 Sea-Line® do systemów epoksydowych
- Kolor: szary
- Opakowanie: 750 ml mieszaniny
- Puszki zawierają właściwe objętości komponentów (3:2)