Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:46

Link do produktu: https://falski.info/przekaznik-vsr-710-140a-p-2163.html



Przekaźnik VSR 710-140A

Cena	**439,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**M 20066**

Opis produktu

710-140A Przekaźnik VSR umożliwiający ładowanie dwóch baterii z jednego źródła energii

Przy wzrastającej liczbie urządzeń elektronicznych szczególnie na niewielkich łodziach motorowych i jachtach żaglowych, potrzebne jest proste urządzenie do odizolowania drugiej baterii i urządzeń elektronicznych od szkodliwych impulsów przy rozruchu silnika.

Przekaźnik VSR umożliwia ładowanie dwóch lub więcej baterii w tym samym czasie. Przy pierwszym uruchomieniu silnika, styki przekaźnika pozostają otwarte dopóki podczas ładowania baterii napięcie baterii startowej nie osiągnie 13,7V. Po osiągnięciu wymaganego napięcia styki przekaźnika zamykają się, umożliwiając jednoczesne ładowanie dwóch baterii. Kiedy silnik zostanie zatrzymany (brak ładowania), napięcie baterii powraca do normalnego poziomu, po którym styki przekaźnika zostają rozwarte, rozdzielając 2 baterie, zapobiegając rozładowanie niewłaściwej baterii.

Przewagi przekaźnika VSR nad system konwencjonalnym (izolator/separator diodowy):

- Proste podłączenie trzema przewodami do baterii. Nie jest konieczne przedłużanie przewodów alternatora.
- Na przekaźniku VSR nie ma spadku napięcia. Typowe separatory diodowe mają spadek napięcia na diodach o około 0,6V.
- Kompaktowe wymiary - nie wymaga radiatora do odprowadzania ciepła.

Wymiary: 69 x 69 x 50mm

Przykładowy schemat: