

Link do produktu: <https://falski.info/blok-40-mm-carbo-2150-harken-podwojny-z-linka-p-3634.html>



Blok 40 mm Carbo 2150 Harken - podwójny z linką

Cena	372,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10275
Kod producenta	2150

Opis produktu

Pojedyncze i podwójne bloki T2™ mogą być przywiązane lub zaszplajrowane do niemal wszystkiego.

W podwójnych blokach T2™ głowica jest wyżłobiona tak, żeby blok ustawiał się w osi działania siły prowadząc linkę po zewnętrznych krawędziach głowicy.

Bloki 29, 40 oraz 57 mm wyposażone są w kompozytową rolkę, która obraca się na łożyskach kulkowych z Derlinu® umiejscowionych w wyprofilowanych rowkach.

Bloki nie posiadają metalowych szekli ani nitów co czyni je najlżejszymi blokami z miękkim mocowaniem jakie Harken kiedykolwiek stworzył. Wszystkie bloki T2 są wiązane lub przeplatane przez centralny otwór, zmniejszając siły działające na poliki, co działa jak dodatkowe zabezpieczenie systemu.

Mogą być użyte do regulacji wózka grota, szotów lub obciążacza bomu, lub mocowane nawet kaskadowo wszędzie tam, gdzie liczy się niska waga bloczka.

W zestawie znajduje się linka Spectra®. Derlin® jest zastrzeżonym znakiem handlowym E. I. du Pont de Nemours and Company oraz firm stowarzyszonych. Spectra® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Honeywell International, Inc.

Rolka Ø (mm)	40 mm
Rolka Ø (in)	1 9/16 in
Długość (mm)	57 mm
Długość (in)	2 1/4 in
Waga (g)	48 g
Waga (oz)	1.7 oz
Maks. lina Ø (mm)	10 mm
Maks. lina Ø (in)	3/8 in
Maks. obciążenie robocze (kg)	317 kg
Maks. obciążenie robocze (lb)	700 lb
Siła zrywająca (kg)	952 kg
Siła zrywająca (lb)	2100 lb