

Link do produktu: <https://falski.info/farba-antyporostowa-twarda-hard-sea-line-czarna-2-5l-p-2951.html>



Farba antyporostowa twarda (HARD) SEA-LINE czarna 2,5L

Cena	499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38287
Kod producenta	38287
Producent	SEA LINE

Opis produktu

TWARDA FARBA ANTYPOROSTOWA - HARD ANTIFOULING

polecana dla właścicieli łodzi motorowych oraz żaglowych

OPIS PRODUKTU :

Twarda farba antyporostowa HARD ANTIFOULING Sea-Line® to :

- dostosowana na wody słone i słodkie
- przeznaczona do łodzi żaglowych i motorowych poruszających się do prędkości 70 węzłów
- do stosowania na kadłubach stalowych, drewnianych i z laminatu
- nie należy używać na powierzchni wykonanej z aluminium
- charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia
- farba łatwa w aplikacji
- farba antyporostowa skomponowana jest na bazie tlenku miedzi i żywic. Nie zawiera związków cyny
- nie zaleca się rozcieńczania farby antyporostowej z uwagi na ryzyko zmniejszenia skuteczności farby
- **poprzednia warstwa:** oszlifowana powierzchnia, podkłady epoksydowe Sea-Line, Universal primer 1K Sea-Line

Używaj produktów biocydowych bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i opis produktów przed użyciem.

INFORMACJE PODSTAWOWE :

HARD ANTIFOULING Sea-Line®:

Typ łodzi	Laminat, drewno, stal
Miejsce	Pod linią wody
Funkcja	Ochrona przed porastaniem
Rozcieńczanie *	Nie zalecane
Wydajność teoretyczna 1l	± 10 m2 dla 90 µm WFT / 50 µm DFT
Ilość warstw	2 – 3
Maksymalna zalecana grubość warstw	100 µm DFT
Czas pomiędzy warstwami	Min 6 h
Czas do wodowania	Min 12 h

SPOSÓB APLIKACJI

Ręcznie:

- pędzel
- wałek

Natryskowa:

- natrysk bezpowietrzny

* ROZCIEŃCZENIE UWAGI:

W przypadku konieczności rozcieńczenia farby przeciwporostowej zaleca się maksymalne rozcieńczenie w wielkości 0-5% (objętościowo).

Rozcieńczenie oraz sposób aplikacji wpływają bezpośrednio na grubość warstwy farby przeciwporostowej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie określonej grubości powłoki (100 µm DTF), zapewniającej skuteczne działanie farby przeciwporostowej.

** KOLOR UWAGI:

Narażenie świeżo aplikowanej farby antyporostowej na kontakt z wilgotnym powietrzem może powodować zmianę koloru. Przebarwienie jest wyłącznie powierzchowne i nie ma wpływu na skuteczność farby przeciwporostowej.

Po zanurzeniu wykazuje nieznaczną zmianę barwy.

Ze względu na zawartość tlenku miedzi, dopuszczalna jest niewielka różnica odcienia koloru pomiędzy partiami farby przeciwporostowej.