

Link do produktu: <https://falski.info/farba-przeciwporostowa-seaguard-granatowa-p-2402.html>

Farba przeciwporostowa SEAGUARD granatowa

Cena	118,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	300009836
Kod producenta	300009836
Producent	SEA LINE

Opis produktu

Farba przeciw porastaniu dna - SEAGUARD

nie zawiera żadnych substancji aktywnych, czyli toksycznych biocydów.

OPIS PRODUKTU :

Farba przeciw porastaniu SEAGUARD Sea-Line®:

- w przeciwieństwie do tradycyjnych farb antyporostowych SEAGUARD nie zawiera żadnych substancji aktywnych, czyli toksycznych biocydów
 - właściwości fizyczne farby powodują, że porosty nie przywierają do jej śliskiej powierzchni
 - farba przeciw porastaniu dna SEAGUARD jest znacznie bardziej przyjazna środowisku, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku zamkniętych akwenów (na przykład jeziora)
 - polecana do stosowania na wodach słodkich, mieszanych (przybrzeżnych) i słonych
 - przeznaczona do łodzi żaglowych i motorowych poruszających się z prędkością do 30 węzłów i będących w częstej eksploatacji
 - przeznaczona na kadłuby aluminiowe, stalowe, drewniane i z laminatu
 - farba przeciw porastaniu dna SEAGUARD jest farba samopolerującą (self-polishing). W trakcie eksploatacji farba wypłukuje się z powierzchni dzięki czemu nie ma konieczności usuwania jej po kilku latach aplikacji
 - farba przeciw porastaniu dna SEAGUARD jest farbą, którą można bezpiecznie aplikować pędzlem, wałkiem jak również natryskiem powietrznym
 - farba przeciw porastaniu dna SEAGUARD jest kompatybilna z większością dostępnych antyfoulingów, można ją stosować na obecne powłoki przeciwporostowe (patrz: tabela kompatybilności dostępna na stronie www.sea-line.eu oraz www.jachtowe.com.pl)
 - wysoka wydajność farby – aż 10 m² z jednego litra stanowi kolejny bardzo silny atut
 - nie zaleca się rozcieńczania z uwagi na ryzyko zmiany parametrów i zmniejszenia skuteczności farby
- **poprzednia warstwa:** oszlifowana powierzchnia, podkłady epoksydowe Sea-Line, Universal primer 1K Sea-Line

INFORMACJE PODSTAWOWE :

Farba przeciw porastaniu SEAGUARD Sea-Line®

Typ łodzi	Laminat, drewno, stal, aluminium
Miejsce	Pod linią wody
Funkcja	Ochrona przed porastaniem
Rozcieńczanie *	Nie
Wydajność teoretyczna 1l	9÷10 m ²

dla 100 µm WFT / 50 µm DFT

Ilość warstw	1 - 3
Czas pomiędzy warstwami	Min 5 h - max 7 dni
Czas do wodowania	Min 12 h - max 30 dni

SPOSÓB APLIKACJI:

Ręcznie:

- pędzel
- wałek

Natryskowo:

- natrysk pneumatyczny

* ROZCIEŃCZENIE UWAGI:

W przypadku wysokich temperatur i konieczności rozcieńczenia farby przeciwporostowej zaleca się maksymalne rozcieńczenie w wielkości 0-5% (objętościowo).

Rozcieńczenie oraz sposób aplikacji wpływają bezpośrednio na grubość warstwy farby przeciwporostowej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie określonej grubości powłoki (100 µm DTF), zapewniającej skuteczne działanie farby przeciwporostowej.

** KOLOR UWAGI:

Narażenie świeżo aplikowanej farby antyporostowej na kontakt z wilgotnym powietrzem może powodować zmianę koloru. Przebarwienie jest wyłącznie powierzchniowe i nie ma wpływu na skuteczność farby przeciwporostowej.

Po zanurzeniu wykazuje nieznaczną zmianę barwy.

Ze względu na zawartość tlenku miedzi, dopuszczalna jest niewielka różnica odcienia koloru pomiędzy partiami farby przeciwporostowej.