

Link do produktu: <https://falski.info/olej-do-teaku-teak-oil-0-8-l-p-3409.html>



Olej do teaku TEAK OIL 0,8 L

Cena	109,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2581

Opis produktu

Olej tekowy TEAK OIL to mieszanina specjalnych olejów roślinnych oraz rozcieńczalników dająca szybkoschnący, bezbarwny, wysokiej jakości olej do stosowania na powierzchniach zewnętrznych. Olej tekowy tradycyjnie stosowany jest do ochrony i pielęgnacji drewna tekowego, może być jednak z powodzeniem używany do prawie wszystkich gatunków. Naniesiony na drewno olej tekowy chroni i nasycza je, dając jednocześnie jedwabny połysk.

Powierzchnię należy dokładnie umyć, wysuszyć.
Można też przeszlifować papierem ściernym P120-P180 wzdłuż włókien.

Nanosić cienkimi warstwami (pędzlem/szmatką). Nadmiar oleju na bieżąco należy wycierać szmatką. Najlepsze efekty osiąga się jeżeli olej jest „wcierany” w drewno. Należy pamiętać, że ideą olejowania drewna jest nasączenie drewna olejem, a nie jak w przypadku lakierowania stworzenie „warstwy” ochronnej na powierzchni. Częstym błędem jest pozostawianie „warstwy” na powierzchni drewna, która później w wyniku działania słońca nieładnie się utlenia, widoczne stają się ciemne plamy utlenionego oleju (bardzo trudno jest „usunąć” taką skorupę).

Ilość warstw: 3-4

Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C: 1 h

Czas schnięcia w 20°C: 3-4 h

Uwagi: Należy uważać żeby nie pobrudzić, zostawić zacieków na powierzchni laminatu. Po wyschnięciu bardzo trudno usunąć zaschnięte zacieki.

Wydajność: Do 16 m²/l w zależności od gatunku drewna i sposobu nanoszenia

Kolor: Bezbarwny

Wydajność: Do 16 m²/l w zależności od gatunku drewna i sposobu nanoszenia

Wykończenie: Mat