

Link do produktu: <https://falski.info/szpachlowka-epoksydowa-z-wloknem-szklanym-0-75kg-p-3468.html>

Szpachlówka epoksydowa z włóknem szklanym 0,75kg

Cena	112,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	M 20442
Producent	SEA LINE

Opis produktu

Szpachlówka epoksydowa z włóknem szklanym 2:1

-głębokie uszkodzenia jak również powierzchnie obciążone mechanicznie.

- Przede wszystkim polecana do naprawy głębokich uszkodzeń nad i pod linią wody
- Również polecana do klejenia elementów z laminatu, drewna i sklejki
- Może być użyta do naprawy uszkodzeń laminatu spowodowanych działaniem osmozy
- Do naprawy pęknięć i rys
- Łatwe proporcje mieszania wagowo i objętościowo 2:1
- Produkt łatwy w aplikacji
- Wypełniony włóknem składnik A i ultralekki składnik B
- **Poprzednia warstwa:** laminat, drewno, stal, aluminium, podkłady epoksydowe [Sea-Line](#),
- **Kolejna warstwa:** podkłady epoksydowe, 1K universal primer

Szpachlówki epoksydowe, w tym szpachlówka z włóknem szklanym, to przede wszystkim jedyne masy rzeczywiście rekomendowane do użycia nad jak również pod linią wody. Bez wątpienia mogą być aplikowane również na elementach kadłuba stale zanurzonych w wodzie. Krótko mówiąc można ich użyć zarówno na laminacie, drewnie, stali jak i aluminium. Są to najlepsze produkty dla łodzi i jachtów ponieważ nie chłoną wody i posiadają właściwości antyosmotyczne, a także antykorozyjne. Dodatkowo nie zawierają rozpuszczalników, a co więcej charakteryzują się niskim skurczem dzięki czemu mogą być aplikowane jednorazowo w grubych warstwach.

Podsumowując szpachlówki epoksydowe Sea- Line to gotowe do użycia produkty z wnikliwie dobranych składników.

Mianowicie charakteryzują się doskonałą przyczepnością, właściwą twardością, odpornością na warunki atmosferyczne i co zwłaszcza istotne bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną. Innymi słowy, szpachlówka epoksydowa z włóknem sprawdzi się zarówno w pracach związanych z budową jak również przy naprawach jachtów i łodzi.

Typ powierzchni	laminat, drewno, stal, aluminium
Miejsce	pod i nad linią wody
Funkcja	głębokie uszkodzenia, klejenie
Waga	1L=1550 gramów
Czas pracy °20C	50 min
Czas utwardzania 20°C	16 godzin
Kolor	jasny szary
Proporcje mieszania składników A oraz B (baza+utwardzacz)	2:1 objętościowo

100:50 wagowo